

Эмаль акриловая РАДИАТОРНАЯ



Специализированная водоразбавляемая латексная эмаль. Сохраняет высокую белизну, износостойкость и эластичность, не размягчается под действием повышенных температур. Предназначена для окраски радиаторов, труб и других элементов системы отопления, а также различных металлических конструкций, в том числе подверженных умеренному нагреванию; применима для окраски мебели, дверей, оконных рам и откосов в сухих и влажных помещениях.

Применяется для окраски металлических поверхностей внутри зданий, а также для ремонтной окраски поверхностей, окрашенных ранее алкидными эмалями. Применима для окраски деревянных, а также древесноволокнистых, древесно-стружечных и минеральных (оштукатуренных, бетонных, кирпичных) поверхностей.

Особенности:

- Выдерживает температуру до 120°C сухого тепла
- Высокая износостойкость
- Не меняет цвет при длительном воздействии высоких температур
- Можно окрашивать теплые радиаторы
- Не вызывает коррозию при нанесении на металл
- Выдерживает действие моющих и дезинфицирующих средств, а также некоторых растворителей

Расход: 9-11 м²/л, в зависимости от шероховатости и пористости основания

Время высыхания: 30-40 минут

Цвет: тонируется в светлые цвета по каталогам Kompozit®, NCS, RAL, PANTONE

Блеск: матовый

Упаковка: 0,75л

Гарантийный срок хранения: 24 месяцев с даты изготовления