ТОВ "Торговий дім "Композит-Сервіс"

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 01/69-12

Грунтовка для металу Antikor

ТУ У 24.3-31606951-007:2005

Колір:	світло-сірий	Номер партії:	01/69
Маса нетто:	314 кг	Дата виготовлення:	13 лютого 2012

№ п/п	НАЙМЕНУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ	Норма за ТУ У	ФАКТИЧНІ ПОКАЗНИКИ
1	Зовнішній вигляд грунтовки	Після висихання грунтовка повинна утворювати плівку з однорідною рівною поверхнею	*відповідає*
2	Колір покриття після висихання	Згідно із припустимим відхиленням, встановленим контрольним зразком кольору	*відповідає*
3	Масова частка нелетких речовин,% , не менше	50	*57,92*
4	(pH) показник концентрації іонів водню	8,0 - 9,0	*8,68*
5	Ступінь перетирання, мкм, не більше	60	*20*
6	Час висихання за температури (20±2)°С до ступеню 3, годин, не більше	2	*0,5*
7	Твердість плівки за маятниковим приладом ТМЛ (маятник А), умовні одиниці, не менше	0,15	*0,18*
8	Міцність плівки при ударі на приладі типу У-1, см, не менше	40	*50*
9	Стійкість плівки до статичної дії 3% розчину хлористого натрію за температури (20±2)°С, годин, не менше	48	*48*
10	Стійкість плівки до статичної дії мінерального масла за температури (20±2)°С, годин, не менше	48	*48*

Грунтовка екологічно чиста та не горюча

Висновок: Грунтовка для металу Antikor відповідає вимогам ТУ У 24.3-31606951-007:2005

Начальник ВТК:

Україна * Товариство з обмеженою відповідальністю * м.Київ * Торговий дім «КОМПОЗИТ-СЕРВІС» Ідентифікаційний код 31606951