

Краска для бетонных полов АК-11

Тип Акриловая краска на растворителях, отличается отличной износостойкостью (выдерживает действие автомобильных шин и колес автопогрузчиков), а также возможностью окрашивания при низких температурах.

Область применения Предназначена для окрашивания бетонных, цементных, фиброцементных, асфальтных и других минеральных поверхностей внутри и снаружи зданий. Подходит также для дерева и древесно-волоконистых материалов. Применяется для окраски бетонных полов, в том числе промышленного назначения (например, складских помещений и гаражей), железобетонных промышленных конструкций, нанесения дорожной разметки и т.п. Можно применять для окраски металлических и новых деревянных полов в сухих помещениях.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Расход на 1 слой, м²/кг 6-8.

Сухой остаток, % ок. 60.

Плотность, кг/л ок. 1,40.

Разбавитель **Растворитель Kompozit[®]**.

Способ нанесения Наносится валиком, кистью или безвоздушным распылением. При нанесении распылением применять сопло 0,018" – 0,023".

Время высыхания при +20°C и отн. влажности воздуха 50% До 1 часа. Следующий слой можно наносить через 6 часов. Время высыхания увеличивается по мере понижения температуры и повышения относительной влажности воздуха.

Значение блеска по ISO 2813:1994 3 ед. при 60°, 6 ед. при 85° (матовый).

Цвет Серый, белый (тонируется в светлые цвета по каталогам Kompozit[®], NCS, RAL, PANTONE). Возможен выпуск отдельных партий других цветов по договоренности с заказчиком.

Базис колеровки AP (белый – половинная дозировка).

Сопротивление истиранию по ISO 7784-2 (абразиметр Табера) 0,11 г (1 кг, 1000 циклов).

Атмосферостойкость Хорошая, также в промышленной среде. Обладает водоотталкивающим эффектом, предотвращает капиллярное проникновение воды в конструкцию, уменьшает выходы солей на поверхность. Пропускает влагу в виде пара изнутри конструкций.

Химстойкость Устойчива к действию некоторых растворителей, например, спирта, а неустойчива к действию бензина, уайт-спирита и нитрорастворителей. Выдерживает смазочные масла и консистентные смазки.

Хранение Хранить и транспортировать в фирменной герметично закрытой таре при температуре от -20°C до +30°C, в недоступном для детей месте. Беречь от действия влаги, нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. Гарантийный срок хранения – 12 месяцев.

Тара 2,8 кг, 10 кг, 55 кг.

Краска для бетонных полов АК-11**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

Условия при окраске	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, а относительная влажность воздуха менее 80%. Нанесение желательно проводить при положительных температурах, но можно наносить при температуре до -10°C, если на поверхности полностью отсутствуют следы льда и инея. Следует учесть, что высыхание при этих предельных условиях значительно медленнее, чем при указанных в спецификации оптимальных условиях. Окраску наружных поверхностей не рекомендуется производить при прямом солнечном освещении и в ветреную погоду.
Предварительная подготовка	Тщательно очистить поверхность от грязи, пыли, следов масел. Удалить старые отслаивающиеся штукатурку и другие покрытия, при необходимости заделать эти участки ремонтным раствором, близким по составу к ранее использованному, хорошо высушить. Новые, свежие поверхности на известково-цементной основе следует выдержать перед грунтованием и окраской в течение по крайней мере одного месяца. Выходы солей убрать стальной или жесткой щеткой, однако если появление солей интенсивное и постоянное, поверхность нельзя обрабатывать до выяснения и устранения причины. Нельзя наносить краску на поверхности, окрашенные ранее алкидными эмалями или грунтовками. Подготовленную поверхность обработать органорастворимой акриловой Грунтовкой – лаком по камню STRONG® в соответствии с инструкцией по применению.
Окраска	Неокрашенная поверхность: При необходимости, а также для нанесения 1-го слоя на шероховатые или деревянные поверхности можно разбавить Растворителем Kompozit® не более чем на 10% по объему. Перед применением краску тщательно перемешать. Наносить валиком, кистью или распылением в 2 слоя. Ремонтная окраска: Для ремонтной окраски покрытия Краски для бетонных полов АК-11 можно применять эту же краску или другую акриловую краску на растворителях, а также водоразбавимые акриловые материалы, подходящие для соответствующих условий эксплуатации. См. п. "Предварительная подготовка".
Очистка инструментов	Рабочие инструменты промыть Растворителем Kompozit® , а затем теплой водой с моющим средством.
Уход	При необходимости можно мыть с использованием неабразивных моющих средств.
БЕЗОПАСНОСТЬ	Содержит растворители. ВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ ВЕЩЕСТВО. При нанесении внутри помещений может появиться характерный запах растворителя. Необходимо организовать эффективное проветривание. Для защиты рук рекомендуется использовать резиновые перчатки. В случае проглатывания немедленно обратиться к врачу и показать тару или этикетку краски. На краску есть гигиеническое заключение МОЗ Украины.
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Жидкие остатки передать в место сбора отходов. Пустую тару и сухие остатки можно утилизировать как строительный мусор.